

# Napredni algoritmi i strukture podataka

Kompresija podataka – osnove, Ograničenje stope pristupa (Rate Limiting)

Token Bucket, TTL



Univerzitet u Novom Sadu  
Fakultet Tehničkih Nauka

## Osnove

- ▶ Nećemo se previše baviti mogućnostima kompresije, pošto je to oblast sama za sebe i prebačilazi granice kursa
- ▶ **ALI** neke osnove nije loše čiti i videti kako to možemo iskoristiti u sistemu
- ▶ U teoriji informacija, kompresija podataka je proces kodiranja informacija koristeći manje bitova od originalnog prikaza
- ▶ Ovaj proces se može podeliti na dve velike grupe:
  1. Kompresija sa gubicima (lossy compression) ili nepovraatna kompresija
  2. Kompresija bez gubitaka (lossless compression)
- ▶ Još jedan termin koji je bitan je pojam negative kompresije – proces u kome podaci nakon kompresije zauzimaju više prostora nego početni podaci

## Kompresija sa gubicima

- ▶ Ovo je klasa algoritama za kompresiju podataka koja koristi aproksimacije, i delimično odbacivanje podataka za predstavljanje sadržaja
- ▶ Ove tehnike se koriste za smanjenje veličine podataka za skladištenje, rukovanje i prenos sadržaja
- ▶ Količina smanjenja podataka korišćenjem kompresije sa gubicima je **mnogo veća** nego korišćenjem tehnika bez gubitaka
- ▶ Dobro dizajniran algoritam kompresije sa gubicima često značajno smanjuje veličinu datoteka pre nego što krajnji korisnik primeti degradaciju

## Kompresija bez gubitaka

- ▶ Kompresija bez gubitaka je moguća jer većina podataka iz stvarnog sveta pokazuje statističku redundantnost
- ▶ Kompresija bez gubitaka se koristi u slučajevima kada je važno da originalni i dekomprimovani podaci budu identični
- ▶ **ILI** kada bi odstupanja od originalnih podataka bilo nepovoljno po sam proces
- ▶ Uobičajeni primeri su izvršni programi, tekstualni dokumenti i izvorni kod

## Negativna kompresija

- ▶ Algoritmi za kompresiju, neretko koriste dodatne strukture da sačuvaju elemente kompresije – deskriptor (meta podaci)
- ▶ Ovo može biti potencijalno problematično u određenim situacijama
- ▶ Pošto se proces kompresije oslanja na pronalaženje šablonu u originalnim podacima, ako njih nema, može doći do problema
- ▶ Tipičan primer je slika, koju računarski posmatramo kao matricu gde svakaćelija ima obično 3 kanala (crveni, zeleni, plavi):
  - ▶ Ako u jednom redu (ili koloni) imamo određen broj piksela obojenih istom bojom, možemo ih zameniti vrednosti obojenosti piksela i brojem ponavljanja – čuvamo u deskriptoru *Run-Length Encoding*
  - ▶ **ALI** ako nemamo ovu situaciju, većina piksela su obojeni različito, onda naš deskriptor potencijalno može zauzeti dosta mesta čime imamo veći podataka od inicijalnog – negativna kompresija

## Varijabilno i fiksno kodiranje


- ▶ Prva zgodna tehnika koju možemo iskoristiti da smanjimo prostor je svakako izbor kodiranja zapisa:
  - ▶ U kodiranju fiksne dužine, sva slova/simboli su predstavljeni istim brojem bitova:
    - ▶ Kodiranja fiksne dužine ima prednost kod nasumičnog pristupa
    - ▶ Npr. kod teksta, svako slovo sadrži jednak broj bitova, npr. skok na 4. slovo, preskačemo odgovarajuću količinu bitova
  - ▶ Kod kodiranja varijabilne dužine možemo da iskoristimo mogućnost da svi podaci neće biti predstavljeni istim brojem bitova:
    - ▶ Međutim, u većini slučajeva stvarna vrednost neće zauzeti punu dužinu
    - ▶ U slučaju malih vrednosti, neki zavr'v sni bitovi će biti ostavljeni prazni, – na kraju imamo veliki broj beskorisnih zavr'v snih nula da bi veličina bila npr. 32 bita.

## Δ kodiranje

- ▶ Δ kodiranje se odnosi na nekoliko tehnika koje čuvaju podatke kao razliku izmedju uzastopnih uzorke (ili karaktere)
  - ▶ Ovom tehnikom nema potrebe za direktno skladištenje samih uzoraka
  - ▶ Δ kodiranje se koristi kada susedne vrednosti u originalnim podacima imaju malu promenu izmedju njih
  - ▶ U nekim specifičnim problemima, ovu ideju možemo pogirati i malo dalje
    - ▶ Delta-delta kodiranje primenjuje delta-kodiranje drugi put na delta-kodirane podatke
    - ▶ Sa skupovima podataka vremenskih serija u kojima se prikupljanje podataka dešava u redovnim intervalima, možemo primeniti ovaj mehanizam na vremensku kolonu, efektivno treba da sa'v cuvamo samo niz 0.
    - ▶ **This compresses a full timestamp (8 bytes = 64 bits) down to just a single bit (64x compression). (In practice we can do even better...)**
- (<https://www.timescale.com/blog/time-series-compression-algorithms-explained/>)


## Inkrementalno kodiranje

- ▶ Tip algoritma za kompresiju  $\Delta$  kodiranja gde se uobićajeni prefiksi ili sufiksi i njihove dužine beleže tako da ne moraju da se dupliraju
- ▶ Vrednost definišemo samo jednom, ponovljenje vrednosti možemo izvesti iz prethodno definisanih, – čuvamo deltu od početne sačuvane vrednosti – posebno pogodan za komprimovanje sortiranih podataka



## Kodiranje rečnika sa pakovanjem bitova

- ▶ Ako u nskupu podataka, određeni podatak, ili grupa se ponavljaju možemo da iskoristimo ovaj algoritam (Dictionary Encoding with Bit-Packing)
- ▶ Svaku vrednost u skupu, zamenjuje malim celim brojem i čuva mapiranje u metapodacima – deskriptor, zauzimanje što manje mesta sa podacima.
- ▶ ALI kada želimo da pročitamo komprinovane podatke podatke, moramo da konsultujemo deskriptor




## Run-Length Encoding

- ▶ Ovaj algoritam može biti koristan ako unapred znamo da imamo puno ponavljanja istog elementa
- ▶ Ako imamo 100.000 zapisa istog broja, onda imamo dve mogućnosti:
  - ▶ sačuvati sve podatke – besmisleno, bacamo resurse eto tako
  - ▶ sačuvati vrednost, i broj ponavljanja i poziciju u deskriptor – pametno oslobadjamo dosta mesta za nove zapise
- ▶ Ovim smo dobili dosta manje zauzeća prostora
- ▶ **ALI** za ovu tehniku nam je potrebno da su podaci sortirani
- ▶ može biti zanimljivo kod aplikacija koje koriste npr. vremenske serije

## Proširenje sistema

- ▶ Naše SSTable sada dodatno treba da čuvaju i deskriptor kompresije
- ▶ Put čitanja sada mora uzeti u razmatranje deskriptor, da bi pročitana vrednost imala smisla kada se vraća korisniku
- ▶ Čuvamo više podataka na istom prostoru



Kompresija podataka  
oooooooooooo●

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

## Napomene

- ▶ Ovo su samo neke od tehnika kompresije podataka koje postoje, a dosta se koriste u ovakvim sistemima
- ▶ Rad sa slikama, video sadržajem isl. imaju drugačije mehanizme kompresije
- ▶ **Izbor algoritma kompresije nije nasumičan**
- ▶ **Obično** se unapred zna, kakve podatke će korisnik čuvati, stoga, može se izabrati i povoljan algoritam kompresije

## Zaštite do sada

- ▶ Tokom ovog kursa, radili smo nekoliko različitih tehniku i algoritama za zaštitu (uglavnom) podataka, ali i konkretnih struktura
- ▶ Videli smo da možemo da štitimo memorijsku strukturu (Memtable) da bi dobili trajnost podataka — koristili smo **Write Ahead Log (WAL)** kao čitavu strukturu sa svojim setom algoritama
- ▶ Videli smo da moramo štiti podatke na disku, ne samo u **WAL-u**, već i u **SSTable-u**, i za to smo koristili **CRC** mehanizam
- ▶ Da bi ustanovili da li je možda došlo do problema nakon zapisivanja podataka
- ▶ Videli smo da prilikom učitavanja podatka, prvo trebamo da konsultujemo CRC da bi bili sigurni da su podaci koje čitamo ispravni

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
○●○○○

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
oooooooo

- ▶ Nakon toga smo videli kako možemo da razmenimo podatke sa drugim učesnicima, i za te potrebe koristili smo **Merkle** stabla
- ▶ Videli smo kako možemo da ustanovimo da li je neki podatak, deo većeg skupa podataka
- ▶ Videli smo kako močemo u situacijama kada su podaci na više čvorova da ustanovimo gde su problemi, i da kroz mrežu šaljemo samo malo podataka za te provere
- ▶ Zatim smo videli, kako možemo samo da pošaljemo deo podataka koji je problematičan

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oo•oo

Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
ooooooo

## Još jedna zaštita...

- ▶ Sve ove strukture i algoritme smo koristili da bi zaštigli neki deo sistema
- ▶ Uglavnom podatke, prilikom čitanja, pisanja, razmene
- ▶ Ovih tehnika ima još, ali ovde ćemo stati
- ▶ **ALI** treba da štitimo i sistem od prevelike količine zahteva po jedinici vremena

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooo●o

Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
ooooooo

## Pitanje 1

Ali kako da štitimo celokupan sistem od prevelike količine zahteva u jedinici vremena...?

Ideje :)  
?

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooo●

Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
ooooooo

## Pitanje 2

Žasto bi to radili uopšte...?

Ideje :)  
?

## Ograničenje stope pristupa — uvod

- ▶ U računarskim mrežama, ograničenje brzine/stope se koristi za kontrolu brzine/stope zahteva poslatih ili primljenih od strane kontrolera mrežnog interfejsa
- ▶ Ograničavanje stope/brzine pristupa (Rate Limiting) je procedura koja nam omogućava kontrolu brzine kojom korisnici mogu da šalju zahteve sistemu
- ▶ **Rate Limiting** se uglavnom koristi za zaštitu servera od neželjenih rafala, zlonamernih napada
- ▶ Zaštita sistema od prekomerne upotrebe ograničavanjem koliko često korisnici mogu da im pristupe, ima nekoliko prednosti
- ▶ Pomaže protiv napada *denial-of-service*, pokušaja prijave *brute-force* i drugih vrsta nasilnog ponašanja korisnika

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
○●ooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

- ▶ Može i da se koristi kod različitih servisa da se vidi da li imamo dovoljno finansija da pristupimo nekakvom resursu
- ▶ Web servisi mogu da ga korite kada pružaju usluge korisnicima da bi odbili zahteve, ako su prekoračili limit
- ▶ Postoji razni tipovi Rate Limiting-a npr:
  - ▶ **Rate limiter korisnika** omogućava nekim grupama korisnika ograničen pristup sistemu — broj/trajanje zahteva korisnika obično je vezan za njihove ključeve ili IP adrese
  - ▶ **Rate limiter istovremene/serverske brzine** prati koliko je paralelnih sesija ili veza dozvoljeno za nekim grupama korisnika — ublažava DDoS napade
  - ▶ **Rate limiter lokacije** ograničava brzine/stope pristupa za neke regije, kao i za definisani vremenski period — moguće je definisati različite stepene pristupa za razne lokacije

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oo●oooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

## Primeri algoritama

- ▶ Neki od primera algoritama za rešavanje ovog problema:
  - ▶ **Token Bucket** — radimo danas
  - ▶ Leaky Bucket
  - ▶ Fixed Window Counter
  - ▶ Sliding Logs
  - ▶ Sliding Window Counter

## Rate limiter kod sistema za skladištenje podataka

- ▶ Neki sistemi za skladištenje velikie količine podatak su implementirali ovaj mehanizam
- ▶ To ih nekada izdvaja od drugih sličnih sistema i zato su čest izbor korisnika
- ▶ **RocksDB**, na primer, direktno podržava ovaj mehanizam, i zato je ponekad češći izbor od recimo **LevelDB**
- ▶ Ali pored problema koje ova grupa algoritama rešava, za ovaj tip sistema vezuje se još zanimljivih upotreba

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooo•ooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

## Pitanje 3

...za ovaj tip sistema vezuje se još zanimljivih upotreba...?

Ideje :)  
?

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooo●o

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

- ▶ Kod upotrebe ovih sistema, korisnici možda žele da priguše maksimalnu brzinu pisanja u okviru nekog ograničenja iz mnogo razloga
- ▶ Na primer, brzi zapisi izazivaju strašne skokove u kašnjenju čitanja ako prekorače definisani prag
- ▶ RocksDB ima mogućnoti da korisnici mogu da podese Rate limiter kako njima odgovara
- ▶ Pruža cak i mogućnost dinamičkog ograničenja — **Auto-tuned Rate Limiter**  
(RocksDB Docs, <http://rocksdb.org/blog/2017/12/18/17-auto-tuned-rate-limiter.html>)

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
ooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooo●

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
ooooooo


## Pitanje 4

Gde bi mogli da čuvamo podešenja vezano za limiter, npr. koliko zahteva po jedinici vremena (sekund, minut, sat, ...)

Ideje :)  
?

## Tocken Bucket — uvod

- ▶ Ovo je najjednostavniji algoritam za ograničavanje brzine pristupa
- ▶ Jednostavno pratimo broj zahteva napravljenih u zadatom vremenskom intervalu
- ▶ Zbog svoje jednostavnosti, dosta se koristi
  - ▶ Google cloud koristi ovaj algoritam (ili je koristio), za Task Queue opciju koja se nudi koirsnicima kao usluga
- ▶ Lako može da se poveže sa velikim brojem različitih slučajeva korišćenja



(What is Token Bucket and Leaky Bucket algorithms)

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
o•ooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

## Tocken Bucket — algoritam

- ▶ Za svaki zahtev korisnika treba:
  - ▶ Proveriti da li je vreme proteklo od poslednjeg resetovanja brojača vremena
  - ▶ Ako vreme nije isteklo, treba proveriti da li korisnik ima dovoljno preostalih zahteva da obradi dolazni zahtev
  - ▶ Ako korisniku nije preostalo slobodnih zahteva, trenutni zahtev se odbacuje uz nekakvu poruku
  - ▶ U suprotnom, smanjujemo brojač za **1**, i vršimo obradu dolaznog zahteva
  - ▶ Ako je vreme proteklo, tj. razlika resetovanog vremena i trenutnog vremena je veća od definisanog intervala, resetujemo broj dozvoljenih zahteva na unapred definisano ograničenje, i definišemo novo vreme resetovanja

## Tocken Bucket — primer

Pimer: 3/min:

- ▶ REQ **11:01:20** –> BUCKET [11:01:05, 3] => OK
- ▶ REQ **11:01:25** –> BUCKET [11:01:05, 2] => OK
- ▶ REQ **11:01:30** –> BUCKET [11:01:05, 1] => OK
- ▶ REQ **11:01:35** –> BUCKET [11:01:05, 0] => FAIL
- ▶ REQ **11:03:00** –> BUCKET [11:03:00, 2] => OK // uradimo update vremena, broja tokena, pustimo zahtev i smanjimo broj tokena za **1**
- ▶ ...

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooo●o

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooooo

## Pitanje 5

Gde čuvati ove informacije...?

Ideje :)  
?

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
ooooo


Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
oooo●

TTL  
ooooo

Tipovi  
ooooooo

- ▶ Za aplikativne stvari, obično u memoriji ili nekoj sistemu koji čuva podatke u memoriji zbog brzine
- ▶ Pošto mi pravimo sistemsku stvar, i pravimo storage engine — pa moćemo čuvati u našem sistmu :)
- ▶ Svaki korisnik može da bude **ključ**, dok **vrednost** može da sadrži vremensku odrednicu i broj tokena



Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
•ooooo

Tipovi  
oooooooo

## Pitanje 6

Možemo li nekako da automatizujemo proces reseta tokena...? Na kraju krajeva nema potrebe da korisnički zahtev trigeruje i proverava (potencijalno) usporavamo zaheteve...

Ideje :)  
?

## Time-to-live — TTL

- ▶ Ovaj pojam u različitim primenama ima drugačiji kontekst
- ▶ Time-to-live (TTL) je definisani vremenski period tokom kojeg paket ili podaci treba da postoje na računaru, bazi, mreži, itd. pre nego što budu odbačeni ili ukljonjeni
  - ▶ Sve ovo radimo sa ciljem, da smanjimo čitanje sadržaja sa diska
  - ▶ ALI da opet sa druge strane ne opteretimo sistem previše, **ILI** da ne zavisimo od korisnika
- ▶ Ova tehnika se dosta koristi kod recimo keširanja sadržaja
- ▶ Ovo nam omogućava da ne pravimo dodatne strukture
  - ▶ ALI zahteva da imamo pozadinski brojač da li je vreme isteklo
- ▶ U zavisnosti od primene, i tipa aplikacije, podataka, načina pristupa možmo da izaberemo neku od tehnika

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
ooooo

Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
oo•oo

Tipovi  
ooooooo

## Sistemi za skladištenje podatka i TTL

- ▶ Dosta sistema omogućava korisnicima da naprave poseban tip koji će se skladištiti — TTL
- ▶ Danas, manje više svaki Key-Value store omogućava ovaj tip
- ▶ Korisnici treba da obezbede **ključ**, **ttl** odnosno koliko dugo (u nekoj jedinici vremena) podataka biti aktivan, i sam podatak
- ▶ Ove tipove obično ne možemo menjati
- ▶ AKO TTL istekne, mi kao korisnici moramo da napravimo nov zapis — obično, ali nije striktno pravilo

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
ooo●○

Tipovi  
oooooooo

## Pitanje 7

AKO TTL istekne, mi kao korisnici moramo da napravimo nov zapis...kako da sistem zna da je TTL istekao...?

Ideje :)  
?

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
ooooo

Ograničenje stope pristupa  
ooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
oooo●

Tipovi  
ooooooo

- ▶ Kada se podaci dodaju u sistem, oni se svakako mogu zapisati u Memtable, pa i u SSTable kada dodje do kompakcije
- ▶ Sistem može da održava posebnu strukturu sa ključevima, podacima i vremenom
- ▶ Za svaki podatak može da se pokrene poseban sat u pozadini koji odbrojava
- ▶ Kada vreme istekne, podatak biva obrisan
- ▶ Ova ideja se može iskoristiti recimo za token bucket
- ▶ Kada vreme istekne signalizirati da se tokeni resetuju
- ▶ **Ovaj mehanism nije obavezan za implementaciju u vašem projektu**

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
●oooooooo

## Pitanje 8

Dosta sistema omogućava korisnicima da naprave poseban TTL tip koji će se skladištiti.  
Da li možemo dodati još neke tipove sa kojima smo radili na ovom predmetu..

Ideje :)  
?

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
ooooo

TTL  
ooooo

Tipovi  
oo•ooooo

## Tipovi

- ▶ Pored TTL-a, razni sistemi omogućavaju dodatne tipove podataka
- ▶ Ovi tipovi podataka mogu biti specifični za neke primene, recimo **streaming**
- ▶ Kao na primer sistemi kao što su **Redis** i **Riak** omogućavaju da se napravi **HyperLogLog**, **Bloom Filter**, **Count-min sketch** itd.
- ▶ Ako pogledamo, ovo nije ništa čudno
- ▶ Do sada smo pravili te strukture, uglavnom, u memoriji
- ▶ Ako sistem padne, nema više naših podataka
- ▶ Tako da bi bilo lepo sačuvati negde na stabilan medijum te informacije

- ▶ Ako pogledamo našu struturu, vidmo da mi čuvamo **ključ kao string, a vrednost kao niz bajtova** — opšti oblik
- ▶ Ovo nam daje mogućnost da u taj niz bajtova smetimo šta god hoćemo :D
- ▶ To znači da recimo **HyperLogLog**, **Bloom Filter**, **Count-min sketch**, **SimHash** možemo da serijalizujemo u niz bajtova i da dodamo pod nekim ključem
- ▶ **ALI** klasičan **PUT** neće raditi posao, pošto on očekuje 2 stvari ključ i vrednost
- ▶ A nama će trebati **bar** još jedna vrednost za ispravan rad
  - ▶ Za te, specifične tipove podataka, možemo da napravimo i specifične funkcije
  - ▶ Na taj način smo relativno jednostavno obezbedili da korisnicima pružimo neke napredne funkcije
  - ▶ Nismo narušili model, nismo ugrozili sistem, korisnici su srećni i zadovoljni, a i vi ste, pošto izmene nisu tako grandiozne
- ▶ **Think Twice Code Once! :)**

## Šta dalje?

- ▶ Na ovom predmetu samo smo zagrebalj jedno veliku i interesantnu oblast koja je povezana sa dosta drugih :)
- ▶ **AKO** nekoga bude zanimalo možda više da se uključi u oblast, par stvari koje možete kasnije dodati:
  - ▶ Pozadinske aktivnosti
  - ▶ (Ozbiljnija) Kompresiju podataka
  - ▶ Optimizacija parametara veličine/broja SSTable-a
  - ▶ Optimizacija parametara za cache
  - ▶ Optimizacija parametara za rate limiting
  - ▶ Pristup preko interneta
  - ▶ Distribuirati sadržaj i mogućnost rada na više čvorova
  - ▶ ....
- ▶ *Don't tell me the sky's the limit when there are footprints on the moon. — Paul Brandt*

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo


TTL  
oooooo

Tipovi  
oooo•ooo

## Zaključak

Ako bi probali da zaključimo sve o čemu smo pričali tokom ovog predmeta, to bi bilo:

*Thinking doesn't guarantee that we won't make mistakes. But not thinking guarantees that we will.*



(Leslie Lamport, Turing Award, amongst others)

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
oooooo●○

## Dodatni materijali

- ▶ Tokenbucket
- ▶ Understanding Rate Limiting Algorithms
- ▶ Managing Your Data Lifecycle with Time to Live Tables
- ▶ An Improved Token Bucket Algorithm for Service Gateway Traffic Limiting
- ▶ Understanding Compression
- ▶ A Guide to Data Compression Methods

Kompresija podataka  
oooooooooooo

Zaštite  
oooooo

Ograničenje stope pristupa  
oooooooo

Tocken Bucket  
oooooo

TTL  
oooooo

Tipovi  
ooooooo●

# Pitanja

Pitanja :)?